

# Hammerbohrer für SDS-MAX

gefräst, lose/SB-clip

Hammer Drill Bits for SDS-MAX, milled, bulk/DIY-clip

Forets marteau pour SDS-MAX, en vrac/clip

Brocas para martillo SDS-MAX, sueltas/clip



HSS Tools GmbH



#### Fertigungsstandard:

- Spezial Hartmetallplatte in Sonderlegierung
- zylindrischer Schaft mit Aufnahmenuten
- rechtsschneidend
- Spitzenwinkel
- DIN 8035

#### Anwendungsbereiche:

Beton, Marmor, Fliesen, Granit, Mauerwerk

#### Features:

- carbide tip in special alloy
- straight shank with four grooves
- right hand cut
- DIN 8035

#### Applications:

concrete, marble, tiles, granite and brick walls

#### Caractéristiques:

- plaquette carbure en alliage spécial
- queue cylindrique avec quatre rainures de clavette
- coupe à droite
- angle de pointe
- DIN 8035

#### Domaines d'utilisation:

béton, marbre, carrelage, granite, murs en brique

Artikel-No. lose bulk en vrac sueltas	Ø mm	Gesamtlänge mm total length long. totale longitud	Schneiden Cutter Taillants Filos cort	Artikel-No. SB-clip DIY-clip clip
2280-1121	12,0	320	2	2289-1121
2280-1122	12,0	370	2	2289-1122
2280-1123	12,0	520	2	2289-1123
2280-1124	12,0	600	2	2289-1124
2280-1125	12,0	920	2	2289-1125
2280-1141	14,0	320	2	2289-1141
2280-1142	14,0	370	2	2289-1142
2280-1143	14,0	520	2	2289-1143
2280-1144	14,0	600	2	2289-1144
2280-1145	14,0	920	2	2289-1145
2280-1161	16,0	320	2	2289-1161
2280-1162	16,0	370	2	2289-1162
2280-1163	16,0	520	2	2289-1163
2280-1164	16,0	600	2	2289-1164
2280-1165	16,0	920	2	2289-1165
2280-1181	18,0	320	2	2289-1181
2280-1182	18,0	370	2	2289-1182
2280-1183	18,0	520	2	2289-1183
2280-1184	18,0	600	2	2289-1184
2280-1185	18,0	920	2	2289-1185
2280-1201	20,0	320	4	2289-1201
2280-1202	20,0	370	4	2289-1202
2280-1203	20,0	520	4	2289-1203
2280-1204	20,0	600	4	2289-1204
2280-1205	20,0	920	4	2289-1205
2280-1206	20,0	1320	4	2289-1206
2280-1221	22,0	320	4	2289-1221
2280-1222	22,0	370	4	2289-1222
2280-1223	22,0	520	4	2289-1223
2280-1224	22,0	600	4	2289-1224
2280-1225	22,0	920	4	2289-1225
2280-1251	25,0	320	4	2289-1251
2280-1252	25,0	370	4	2289-1252
2280-1253	25,0	520	4	2289-1253
2280-1254	25,0	600	4	2289-1254
2280-1256	25,0	920	4	2289-1256
2280-1257	25,0	1320	4	2289-1257
2280-1281	28,0	320	4	2289-1281
2280-1282	28,0	370	4	2289-1282
2280-1283	28,0	520	4	2289-1283
2280-1284	28,0	600	4	2289-1284
2280-1285	28,0	920	4	2289-1285
2280-1301	30,0	320	4	2289-1301
2280-1302	30,0	370	4	2289-1302
2280-1303	30,0	520	4	2289-1303
2280-1304	30,0	600	4	2289-1304
2280-1305	30,0	920	4	2289-1305
2280-1321	32,0	320	4	2289-1321
2280-1322	32,0	370	4	2289-1322
2280-1323	32,0	520	4	2289-1323
2280-1324	32,0	600	4	2289-1324
2280-1325	32,0	920	4	2289-1325
2280-1326	32,0	1320	4	2289-1326
2280-1351	35,0	320	4	2289-1351
2280-1352	35,0	370	4	2289-1352



Fertigungsstandard:

- Spezial Hartmetallplatte in Sonderlegierung
- zylindrischer Schaft mit Aufnahmenuten
- rechtsschneidend
- Spitzenwinkel
- DIN 8035

Anwendungsbereiche:

Beton, Marmor, Fliesen, Granit, Mauerwerk

Features:

- carbide tip in special alloy
- straight shank with four grooves
- right hand cut
- point angle
- DIN 8035

Applications:

concrete, marble, tiles, granite and brick walls

Caractéristiques:

- plaquette carbure en alliage spécial
- queue cylindrique avec quatre rainures de clavette
- coupe à droite
- angle de pointe
- DIN 8035

Domaines d'utilisation:

béton, marbre, carrelage, granite, murs en brique

Artikel-No. lose bulk en vrac sueltas	Ø mm	Gesamtlänge mm total length long. totale longitud	Schneiden Cutter Taillants Filos cort	Artikel-No. SB-clip DIY-clip clip
2280-1353	35,0	520	4	2289-1353
2280-1354	35,0	600	4	2289-1354
2280-1355	35,0	920	4	2289-1355
2280-1381	38,0	320	4	2289-1381
2280-1382	38,0	370	4	2289-1382
2280-1383	38,0	520	4	2289-1383
2280-1384	38,0	600	4	2289-1384
2280-1385	38,0	920	4	2289-1385
2280-1401	40,0	320	4	2289-1401
2280-1402	40,0	370	4	2289-1402
2280-1403	40,0	520	4	2289-1403
2280-1404	40,0	600	4	2289-1404
2280-1405	40,0	920	4	2289-1405