

2. Fachboden-/Lager-Regale

3. Weitspann-/Mittellast-Regale

Für Teilelager-Bedürfnisse führen wir immer das ideale System für Sie, bei Lagerlösungen mit manueller Bestückung. Angepasst an Zugriffs-Häufigkeiten, Produktbeschaffenheit u.a. wichtigen Parametern für Ihre Lagerlösung.



*** Neuheit ***

EDELSTAHL-Fachboden-Regale im Stecksystem.

Schnelle Steckmontage und beliebig erweiterbar - auch nachträglich. Bis 200 kg Belastung pro Boden - Flexibel: Böden im Abstand von 25mm höhenverstellbar (schraublos)



Fachboden-Regale im Stecksystem.

Schnelle Steckmontage und beliebig erweiterbar - auch nachträglich. Bis 330 kg Belastung pro Boden - Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos).



Fachboden-Regal im Schraubsystem.

Bis 350 kg Tragkraft pro Boden - bei gleichmäßiger Belastung. Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar Stabilisierung durch Eckplatten - Beliebig erweiterbar - auch nachträglich.



Weitspann- oder Grossfach-Regal im Stecksystem.

350 kg bis 500 kg Tragkraft pro Ebene - bei gleichmäßiger Belastung. Gefach-Abdeckung mit Stahlböden verzinkt oder mit hochwertigen Spanplatten (V20 E1). Flexibel: Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos) Beliebig erweiterbar - auch nachträglich.



Eck- Fachbodenregal im Stecksystem.

Durch die Vermeidung des „toten Winkels“ können Raumecken zu 100% genutzt werden. Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos).



Edelstahlregal im Schraubsystem.

Alle Bauteile aus Edelstahl (V2A). Ideal für Großküchen, Gastronomie, Kühlräume, Labore, medizinische Einrichtungen. Bis 200 kg Traglast pro Boden bei gleichmäßiger Belastung - Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar.



Wannenboden-Regal im Stecksystem.

Saubere Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden.
200 kg Traglast pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung
Flexibel: Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar -
(schraublos).



Reifen- und Felgen-Regal im Stecksystem.

Speziell geformte Traversen zur schonenden Lagerung von
PKW-Rädern, Reifen und Felgen. 150 bis 200 kg Traglast
pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung Flexibel: Ebenen im
Abstand von 20/25 mm höhenverstellbar - (schraublos). Wir
führen mehrere Systeme und Lösungen im Programm - vom
kleinen Reifen-Regal im Keller, über Reifenlager-
Einrichtungen für Container, Autohaus-Hallen, bis hin zu
großen Reifen-Hotels.

*(PDF Logo mit Hinführung zur
HSS Seite Reifenlager-Lösungen)*

Für Anfragen und Detail-Klärungen kontaktieren Sie uns bitte direkt. Wir entwickeln Ihr spezielles Angebot mit kostenlosem Planungsvorschlag und unverbindlicher Beratung.

HSS TOOLS GmbH
Geschäftsbereich HSS RACKS
Tel.: 0421 3484655
Fax: 0421 3484657
Mail: info@hsstools.de