

# Diamant Trennscheiben,

durchgehender Schneidrand  
continuous rim blades  
Disques diamant continus  
Discos de diamante continuo



HSS Tools GmbH

Artikel-No.	Ø mm	Stärke thickness épaisseur mm	Bohrung inner hole mm	Segment Höhe height hauteur mm
8110-1105	105	1,55	22,2	5,0
8110-1110	110	1,55	22,2	5,0
8110-1115	115	1,60	22,2	5,0
8110-1125	125	1,60	22,2	5,0
8110-1150	150	1,80	22,2	5,0
8110-1180	180	2,00	22,2	5,0
8110-1200	200	2,00	22,2	5,0
8110-1230	230	2,00	22,2	5,0
8110-1250	250	2,00	22,2	5,0
8110-1300	300	2,50	22,2	5,0
8110-1350	350	3,20	22,2	7,0

segmentierter Schneidrand  
segmented rim blades  
Disques diamant segmentés  
Discos de diamante segmentado

8120-1105	105	1,70	22,2	7,0
8120-1110	110	1,70	22,2	7,0
8120-1115	115	1,30	22,2	7,0
8120-1125	125	1,90	22,2	7,0
8120-1150	150	1,90	22,2	7,0
8120-1180	180	2,20	22,2	7,0
8120-1200	200	2,20	22,2	7,0
8120-1230	230	2,40	22,2	7,0
8120-1250	250	2,40	22,2	7,0
8120-1300	300	2,80	22,2	7,0
8120-1350	350	3,20	22,2	7,0

Turbo flacher Schneidrand  
Turbo flat rim blades  
Disques diamant turbo plat  
Discos de diamante turbo liso

8130-1105	105	2,00	22,2	7,0
8130-1110	110	2,00	22,2	7,0
8130-1115	115	2,20	22,2	7,0
8130-1125	125	2,15	22,2	7,0
8130-1150	150	2,20	22,2	7,0
8130-1180	180	2,40	22,2	7,0
8130-1230	230	2,60	22,2	7,0



Durchgehende  
Diamanttrennscheibe  
für Winkelschleifer.  
Nass- & Trocken-  
schnitt zum Trennen  
von Keramik- und  
Marmorfliesen.

Continuous discs for angle grinder  
Wet & dry cutting of ceramic & marble tiles.

Disques diamant à jante  
continue pour meuleuse d'angle. Coupe à sec et à l'eau.  
Pour la céramique et le carrelage.



Segmentierte  
Diamanttrennscheibe  
für Winkelschleifer.  
Nass- &  
Trockenschnitt,  
zum Trennen aller

Segmented discs for angle grinder  
Wet & dry cutting of all building materials.

Disques diamant à jante segmentée pour meuleuse d'angle.  
Coupe à sec et à l'eau. Pour tous les matériaux  
de construction.



Turbo flache  
Diamanttrennscheibe  
für Winkelschleifer.  
Nass- & Trocken-  
schnitt, zum Trennen  
von armiertem Beton,  
Gasbeton, Granit,  
Klinker, Kunststein

Turbo flat discs for angle grinder  
Wet & dry cutting of reinforced concrete,  
clinker, artificial stone etc...

Disques diamant à turbo plat pour meuleuse d'angle.  
Coupe à sec et à l'eau. Pour le béton armé, le granite,  
la brique et la pierre.

**Attention!** Wrongly assembled or inserted Diamond Cutting Discs will wear rapidly. The incorrect assembly of the Diamond Cutting Discs will also reduce the life of the disc. Working with an incorrectly assembled disc, will cause the diamond layer to separate and will result in irreparable damage. Please take note of the direction, in which the arrows are placed on the front side of the disc.

**Attention!** Un disque diamant monté incorrectement ou mal, utilisé s'use beaucoup plus rapidement et peut engendrer des dégâts irréparables dès que la première couche diamantée s'enlève. Veuillez respecter la flèche de sens de rotation figurant sur le disque.

**Achtung!** Falsch montierte eingesetzte Diamant-Trennscheiben verschleifen erheblich schneller. Die Montage einer Diamant-Trennscheibe in verkehrter Drehrichtung reduziert ihre Lebensdauer. Sobald beim Arbeiten mit einer verkehrt montierten Scheibe die erste Diamantschicht aus ihrer Bindung heraus bricht, entsteht ein irreparabler Schaden. Achten Sie bitte immer auf die Drehrichtungspfeile welche auf der Vorderseite der Scheibe aufgedruckt sind.